



**RARITAN PX3-5440V-M11 PDU IP ZéroU 16A 20 p. 20x C13 Entrée IEC309 - Swi**



**Marque :** RARITAN

**Référence :** 881220

**Prix :** 1,554.00 € HT

**Descriptif :**

RARITAN PX3-5440v-m11 Unité de distribution d'alimentation de rack surveillée (measured) et commutée (switched)

- Format 0U [vertical], 3,7 kVA, 20 prises
- ENTRÉE : 230v, 16a - prise IEC 60309 2P+T 6h 16A (2P3W)
- SORTIE : 20 prises C13
- CARACTÉRISTIQUES : Niveau de facturation (+/- 1 %) Mesure de l'énergie [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par sortie, surveillance du courant résiduel prise en charge
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB.
- Capacité de surveillance de l'environnement [temp/humidité] - jusqu'à 32 capteurs.
- Numéros de prises individuels marqués sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible Wi-Fi. Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android.
- Double port Ethernet 10/100/1000. DEL d'état tricolore par prise.
- Dimensions maximales 52 mm x 65 mm x 1298 mm (2,1 pouces x 2,6 pouces x 51,1 pouces).
- Poids maximum 3,2 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge.

[Lien vers la fiche du produit](#)