



**RARITAN PX3-5493V PDU IP ZéroU 32A 24 p. 20x C13 4xC19 IEC309 switch+mesure**



**Marque :** RARITAN

**Référence :** 881210

**Prix :** 1,863.00 € HT

**Descriptif :**

RARITAN PX3-5493v Unité de distribution d'alimentation de rack surveillée (measured) et commutée (switched)

- Format 0U [vertical], 7,4 kVA, 24 prises
- ENTRÉE : 230v, 32a - prise IEC 60309 2P+T 6h 32A (2P3W)
- SORTIE : 20 prises C13, 4 prises C19 sur 2 @ 1 pôle, 16a Protecteurs de surintensité
- CARACTÉRISTIQUES : Comptage d'énergie de niveau facturation (+/- 1 %) [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par disjoncteur/fusible, par sortie
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB.
- Capacité de surveillance de l'environnement [temp/humidité] - jusqu'à 32 capteurs.
- Numéros de prises individuels marqués sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible Wi-Fi. Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android.
- Double port Ethernet 10/100/1000. DEL d'état tricolore par prise.
- Mesure et alarme du disjoncteur (détection 0V).
- Dimensions maximales 52 mm x 65 mm x 1539 mm (2,1 pouces x 2,6 pouces x 60,6 pouces).
- Poids maximum 5,3 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge.

[Lien vers la fiche du produit](#)