



## **RARITAN PX3-5844R PDU IP 19 2U 32A 20 p. 14x C13 6xC19 IEC309 - Switch+Mesure**



**Marque :** RARITAN

**Référence :** 881200

**Prix :** 1,624.00 € HT

### **Descriptif :**

RARITAN PX3-5844r Unité de distribution d'alimentation de rack surveillée (mesured) et commutée (switched)

Format 2U [horizontal], 7,4 kVA, 20 prises

- ENTRÉE : 230v, 32a - prise IEC 60309 2P+T 6h 32A (2P3W)
- SORTIE : 14 prises C13, 6 prises C19 sur 2 @ 1 pôle, 16a Protecteurs de surintensité
- CARACTÉRISTIQUES : Comptage d'énergie de niveau facturation (+/- 1 %) [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par disjoncteur/fusible, par sortie
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB.
- Capacité de surveillance de l'environnement [temp/humidité] - jusqu'à 32 capteurs.
- Numéros de prises individuels marqués sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible Wi-Fi. Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android.
- Double port Ethernet 10/100/1000.
- DEL d'état tricolore par prise.
- Mesure et alarme du disjoncteur (détection 0V).
- Dimensions maximales 440 mm x 293 mm x 88 mm (17,3 pouces x 11,5 pouces x 3,5 pouces).
- Poids maximum 6,5 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge.

[Lien vers la fiche du produit](#)