Séparateur Gigabit PoE++ 95W 2 Sorties - RJ45 + 2 fils 12 Volts 5A Etanche IP67

Marque : DEXLAN
Référence : 317492

Prix : 75.00 € HT

Critères associés :
Fixation : Murale
Fonction PoE : Oui
Industriel : Oui
Niveau d'administration : Non administrable
Norme réseau : Gigabit
Rackable : Non

Descriptif :
Séparateur Gigabit PoE++ 95W /Sortie RJ & 12 Volts 5A étanche IP67

Récupérer le courant d un cordon PoE pour alimenter un appareil en 12 volts !

Le répartiteur PoE DEX-317492 fonctionne avec tout équipement d alimentation électrique (PSE) qui prend également en charge les normes 802.3at/bt.
La technologie PoE (Power over Ethernet) permet à l infrastructure Ethernet existante de transmettre l alimentation électrique, ainsi que les données, aux points d extrémité IP distants via les câbles Ethernet cuivre, ce qui peut considérablement réduire le coût des câbles d alimentation externes.
Votre réseau peut bénéficier de la technologie PoE car elle assurera le fonctionnement normal de votre réseau tout en assurant la sécurité de l infrastructure Ethernet existante.

Le plus du produit :
• Totale étanchéité avec incide de protection IP67
• Entrée Gigabit PoE, PoE+ ou PoE++
• Sortie électrique en Courrant continu en 12 Volts sur bornier à 2 fils
• Puissance de sortie variable selon l entrée PoE, Jusqu à 5 Amp pour une entrée PoE++ 95W
• Mise à la terre du boitier aluminium

caractéristiques du produit
• 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
• 1 bornier de sortie d alimentation Courant Continu en 12 Volts 5 Ampères
• Protection des connexions par presse-étoupe étanche IP67
• Prise en charge des normes IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
• Plage d entrée de tension PoE++ : 44 ~ 56 V, puissance maxi 95 W
• Données et puissance transportées sur le même câble Cat5 ou sup.
• Prise en charge Plug-and-play pour les appareils sans aucun paramètrage

Spécifications :
INTERFACE :
• 1 RJ45 10/100/1000T avec entrée PD 802.3at/bt
• 1 sortie de données RJ45 10/100/1000T
• 1 sortie CC à 2 broches
STANDARD :
• IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
Média réseau (câble) - Cuivre obligatoire sur liaison PoE ! (n utilisez pas de cable hybride Alu/Cuivre)
• 10BASE-T : Câble UTP catégorie 3,4, 5 (=100m)
• 100BASE-TX : Câble UTP catégorie 5,5e (=100m)
• 1000BASE-T : Câble UTP catégorie 5e,6 (=100m)

• Voyants : PWR (vert), PoE (vert)
• Dimensions (L*W*H) 150*73*44mm
• PoE sur RJ45 : 1/2 et 3/6, 4/5 et 7/8
• Budget d entrée PoE 95W
• Puissance de sortie 60W CC : 12V/5A pleine charge
• Température de fonctionnement : -40°C ~ 75°C
• humidité d exploitation : 10 % ~ 90 % HR sans condensation
• Protection contre les surtensions : Mode différentiel ±4KV, mode commun ±6KV
• MTBF >50000 heure
• Norme électrostatique : Contact 6KV, air 8KV

Lien vers la fiche du produit