STONET N6 Routeur Gigabit WiFi 6 AX1800 fonction MESH

Marque : STONET by Netis
Référence : 471800

Prix : 100.69 € HT

Descriptif :
Routeur Wi-Fi 6 Gigabit Dual-band AX1800 Easy-MESH

Le routeur Netis N6 équipé de la technologie 802.11AX Wi-Fi 6, vous offrira une connexion double bande simultanée avec des vitesses sans fil de 1201Mbps sur la bande 5GHz et 573Mbps sur la bande 2,4GHz. Équipé d un chipset dual core 880 Hz, de 256 Mo de RAM DDR3 et de 16 Mo de flash, le N6 garantit des performances élevées pour différentes applications réseau.
La technologie OFDMA et MU-MIMO permet à plus d appareils d effectuer la transmission de données en même temps.
Avec la technologie sans fil Easy-Mesh, vous pouvez facilement créer un réseau sans fil à couverture étendue en interconnectant plusieurs routeur M6 sans passer de nouveau cablage réseau.

les plus produits :
- Interface de parametrage et manuel multilangue (dont le Français)
- WiFi 6 AX1800 seconde génération NU-MIMO plus de portée et moins de zone d ombre
- 6 niveaux de sécurité d accès WiFi (multiple SSID)
- 2 modes de fonctionnement WiFi : Point d accès ou Pont
- Mode EasyMESH pour créer un réseau maillé efficace et économique jusqu à 12 points.

Spécifications :
• Fonctionne parfaitement avec tous les périphériques 802.11a / b / g / n / ac / ax
• Connexions simultanées de 2,4 GHz à 300Mbps et 5 GHz 867Mbps
• Différents types de connexion WAN en mode Router AP - DHCP, IP statique, PPPoE, L2TP, PPTP, double accès (PPPoE / PPTP / L2TP), WISP
• Modes sans fil - Point d accès, pont
• Multi-SSID fournissant jusqu à 2x3 réseaux séparés supplémentaires pour les invités et les visiteurs

• 4 * 5dBi antennes pivotantes à gain élevé
• Contrôle intelligent de la bande passante pour gérer l optimiser les besoins de chaque ordinateur• Contrôle d accès Internet - filtrage IP, filtrage MAC, filtrage de domaine basé sur l heure
• 5 Ports RJ45 Gigabit complets assurant une connexion Ethernet haute vitesse
• Configuration rapide, avec une page de gestion multilingue intégrée

• Standards : IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
• Signal : 300Mbps - 2.4GHz 867Mbps - 5GHz
• Frequences : 2.4-2.4835GHz, 5.180-5.825GHz
• Puissance de transmission : 20dBm (MAX)
• Securité : WAP3, WEP,WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES),codage sur 192-bit CNSA, Filtrage MAC
• Flash/DDR 16MB SPI/256MB DDR3
• Interface
1 * port WAN 10/100/1000M Auto MDI/MDIX RJ45
4 * ports LAN 10/100/1000M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
• Voyants LED : PWR, Internet, USB, 2.4G, 5G, WAN, LAN1~4
• Dimensions : 210*140*40 - 350g
• Type WAN : DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
• Port Forwarding : Virtual Servers, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port
• QoS WMM, Bandwidth Control
• Controle d access : IP/MAC/Domain Filtering
• Livré avec alimentation externe DC 12V/1.5A et cordon patch 1m

Lien vers la fiche du produit