

STONET P110C Switch 10p 10/100 dont 8 PoE+



Marque : STONET by Netis

Référence : 476107

Prix : 76.69 € HT

Critères associés :

Fixation : Murale

Fonction PoE : Oui

Industriel : Non

Niveau d'administration : Special VLAN CCTV

Norme réseau : 10/100 Mbps

Rackable : Non

Descriptif :

Le Stonet P110C est un petit switch 10 ports RJ45 10/100M dont 8 PoE+ avec un budget de 120W.

Les ports de RJ45 de 1 à 8 offrent une capacité d'alimentation PoE+ normalisé 802.3af/at et peuvent être utilisés avec des périphériques compatibles Power over Ethernet, téléphone IP, Caméra de vidéosurveillance IP, Point d'accès sans fil WiFi 4 et WiFi 5.

Ses ports d'alimentation PoE détectent et reconnaissent automatiquement l'appareil alimenté s'il est conforme à la norme IEEE 802.3af/at et lui fournissent l'alimentation nécessaire via le câble réseau.

Il prend en charge deux modes: mode de commutation normal / transmission ultra-longue 250M. Le switch P110C vous permet de déployer plus facilement des points d'accès sans fil (AP) et des périphériques réseau de terminaux IP à l'aide de la technologie POE.

Les plus produit :

- Prise en charge Ethernet 802.3, Ethernet plus rapide 802.u
- Prend en charge les périphériques alimentés (PD) conformes POE IEEE 802.3af / at
- Modes: mode de commutation normal / mode étendu (Port1-8: 250 mètres ultra-long transmission)
- Ports 1 à 8 disposent d'une capacité d'alimentation POE
- Crossover automatique MDI / MDIX pour tous les ports

- Prise en charge du duplex intégral basé sur IEEE802.3x et semi-duplex basé sur la contre-pression
- Prise en charge de la transmission de vitesse de fil non bloquante
- Auto-apprentissage et vieillissement automatique des adresses MAC
- Boîtier en acier , le budget de puissance totale POE de 120 W

Spécifications :

Interface

- 8 ports POE 10/100 Mbps (données/alimentation).
- 2 ports RJ45 de liaison montante 10/100M (données)

Fonction basique

- conformes aux protocoles Ethernet IEEE 802.3 et Fast Ethernet IEEE802.3u
- Prend en charge POE IEEE 802. Dispositif alimenté (PD) conforme à la norme 3af/at
- Schéma de commutation de stockage et de retransmission - Apprentissage automatique des adresses MAC
- IEEE802.3X full duplex et backpressure half duplex

Normes

- Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T
- Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3af/at, Power over Ethernet
- IEEE 802.3x Flow Control

Taux de transfert des données

- Ethernet : 10 Mbps (semi-duplex) 20 Mbps (duplex intégral)
- Fast Ethernet : 100 Mbps (semi-duplex) 200 Mbps (duplex intégral)
- Capacité de commutation : 2G
- Taille Adresse Mac : 2K
- Jumbo Frame : 2048 octets

Environnement

- Température de fonctionnement:0?~40?
- Température de stockage:-40?~70?
- Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % HR sans condensation
- Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % HR sans condensation

Type de câblage

- 100Base-TX : Cat 5e ou supérieur UTP/STP (=100 m)
- 10Base-TX : Cat 5e ou supérieur UTP/STP (=250 m)

Dimensions (L xlxh) : 190mm*140mm*43mm

[Lien vers la fiche du produit](#)