

TP-LINK PoE160S Injecteur PoE+ 1 Port Gigabit 30W



Marque : TP LINK

Référence : 302416

Prix : 26.24 € HT

Critères associés :

Fixation : Murale

Fonction PoE : Oui

Industriel : Non

Niveau d'administration : Non administrable

Norme réseau : Gigabit

Rackable : Non

Descriptif :

TP-Link POE160S

L injecteur PoE+ POE160S est entièrement conforme aux normes IEEE 802.3af / at et peut fonctionner avec tous les PD (dispositifs alimentés) ou adaptateurs de récepteur PoE conformes IEEE 802.3af / at, tels que le POE10R de TP-Link, ou tout autre équivalent produit, pour étendre votre réseau là où il n'y a pas de ligne électrique ou de prise, où vous souhaitez réparer un appareil tel qu'un AP, une caméra IP ou un téléphone IP, etc.

Plus produit :

- 2 ports Gigabit assurent une transmission plus rapide
- Conforme aux normes IEEE802.3af / at, fournit jusqu'à 30 W
- Réduit les coûts d'infrastructure en transmettant les données et l'alimentation simultanément via un câble Ethernet
- Détermine et fournit automatiquement la puissance exacte pour répondre aux besoins de l'appareil
- La conception de montage mural et de bureau s'adapte à la plupart des scénarios d'installation
- Installation Plug & Play, ne nécessite aucune configuration
- Alimentation intégrée

Spécifications :

- Standards et Protocoles : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af/at CSMA/CD, TCP/IP

- Compatible avec tous périphériques PoE supportant la norme IEEE 802.3af

- Ports

Entrée : 1 port RJ45 10/100/1000M Auto-Negotiation (Auto MDI/MDIX)

Sortie PoE : 1 port RJ45 10/100/1000M Auto-Negotiation (Auto MDI/MDIX)

- Media pour utilisation en 10BASE-T: Cable UTP ou STP categorie 3, 4, 5 (maximum 100m)

- Média pour utilisation en 100BASE-TX: Cable UTP categorie 5, 5e, 6 ou plus (maximum 100m)

- Voyant Power

- Dimensions 125*60*37 mm

- Environment

Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Stockage: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Humidité: 10%~90%

- Alimentation délivrée : 30W (sous 48V DC)

[Lien vers la fiche du produit](#)