

TP-LINK TL-WA901N POINT D ACCES/BRIDGE WIFI 450Mbps



Marque : TP LINK

Référence : 302903

Prix : 39.90 € HT

Descriptif :

TP-Link TL-WA901N

Ce point d'accès sans fil 11n est destiné à établir ou à étendre votre réseau WiFi haute vitesse bien plus rapide que l'ancien 11g et permet de connecter de multiples périphériques Ethernet tels que les nouvelles console de jeux, les média-players numériques, les nouveaux téléviseurs DLNA, les imprimantes, ou encore les appareils de stockage en réseau équipé de dispositifs sans fil.

Equippé de la technologie MiMo 3T3R, il fournit une liaison haut débit avec des performances inégalées pour un réseau sans fil à 450 Mbps.

De plus, ce point d'accès adopte aussi la fonction CCA (Choix Canal Automatisé) permettant de sélectionner la meilleure fréquence de transmission sans fil combiné avec la fonction MiMo et les trois antennes il améliore jusqu'à 5 fois la portée des réseaux WiFi.

Ce point d'accès possède aussi le mode Répéteur pour étendre votre zone de couverture et rediffuser les ondes des équipements WiFi intégrant la technologie WDS mais aussi celle des appareils plus anciens non compatibles WDS.

Une solution d'alimentation PoE Passif est incluse dans la boîte et vous permet d'installer ce point d'accès dans des emplacements où il n'y a pas de prise électrique.

L'injecteur PoE combine le signal Ethernet et l'alimentation sur le câble RJ45 sur une distance de 30 mètres maximum.

La gestion Multi-SSID permet aux administrateurs réseau de créer des sous-réseaux avec une sécurité et des priorités d'accès différents.

Les SSID combinés aux services VLAN (IEEE802.1Q) protègent de manière confidentielle les accès à vos fichiers sensibles.

Spécifications :

- Taux de transfert sans fil jusqu'à 450Mbps
- Fonction CCA (Choix du Canal Automatisé) Sélection de la meilleure fréquence radio
- Sécurisation facilitée par Cryptage WPA et bouton QSS (Quick Secure Setup)
- Supporte le Wi-Fi Multimedia (WMM) garantissant la qualité de la VoIP et du streaming Vidéo

- Mode Client permettant de transformer un appareil Ethernet RJ45 classique en WiFi
- Mode Répéteur pour augmenter la portée de votre réseau sans fil
- Mode bridge point à point et Point à Multi-point
- Système PoE Passif auto-alimentation par RJ45 jusqu'à 30 mètres
- Jusqu'à 4 SSID et supporte le VLAN Tag
- Cryptage WPA/WPA2 avec bouton de sécurisation rapide QSS
- Totalement compatible avec les produits 802.11b/g/n
- MiMo 3 Antennes pivotantes 5dBi
- 1 ports RJ45 10/100
- Dimension : 174 x 120 x 29mm
- Alimentation externe 12V 1A (fourni avec kit PoE Passif)

[Lien vers la fiche du produit](#)