

Tp-link TL-WR841N routeur wifi 300Mbps



Marque : TP LINK

Référence : 302899

Prix : 19.68 € HT

Descriptif :

TP-Link TL-WR841N

Le routeur WiFi 802.11N est permet une connexion réseau filaire et sans fil spécialement conçu pour les petites entreprises, bureaux, et aussi un usage en réseau domestique à la maison.

Il est compatible avec la norme IEEE 802.11n Draft 2.0 permettant des transmissions WiFi

Jusqu à la vitesse de 300Mbps.

Ce routeur utilise la technologie MIMO pour augmenter ses performances avec ses 2 antennes intelligentes et aussi accroître la stabilité de connexion et la portée des ondes.

Il permet aux sociétés, bureaux et aux particuliers de partager un accès Internet sur plusieurs ordinateurs, qu'ils soient équipés de cartes réseau RJ45 ou d'adaptateurs réseau sans fil.

De plus son système de gestion des priorités de service assure une qualité optimum des transmissions pour les applications sensibles aux interruptions telles que les signaux Voix et Vidéo.

Fonctionnalités :

- Conformes aux standards : IEEE 802.11n (Draft 2.0) 802.11b/g, 802.3/3u
- Transmission sans fil jusqu'à 300Mbps
- 4 ports LAN RJ45 10/100M auto-MDiX
- 1 port WAN RJ45 10/100M auto-MDiX
- Technologie MIMO à 2 antennes pivotantes
- Mode IP dynamique, IP Fixe et PPPoE
- Supporte les fonctions : UPnP, DDNS, passage de VPN, DHCP intégré
- Fonction NAT avec mode DMZ et Virtual Server pour ouvrir de port TCP/UDP pour certaines applications
- Firewall intégré avec filtrage IP, Adresse MAC et URL
- Technology CCA : Gestion automatique des conflits de sélection des canaux
- Compatible avec les équipements 11g et 11b et test confirmé avec les Intel Centrino
- Gestion de la Priorité de service permettant d'assurer une bande passante suffisante aux applications sensibles (Téléphonie IP et TViP)
- Cryptage WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK compatible avec l'encryption WEP

- Configuration facile et assisté par interface WEB
- Systeme de connection rapide et sécurisé WPS (QSS:Quick Secure Setup)
- Chipset Atheros avec fonction MiMo par SST Technology
- 2 antennes 3dBi pivotantes
- Alimentation par adaptateur secteur 230V~9V 800mA
- Dimension 200 x 140 x 28mm

[Lien vers la fiche du produit](#)